

SCHEDA TECNICA MASTERBATCH PO DISATTIVATORE ODORI 0591



CARATTERISTICHE

Nome:	Masterbatch PO Disattivatore Odori 0591
Codice:	ADM-PO-OD-0591
Numero Revisione:	Rev. 12
UFI:	1221-T06J-A004-AVYS
Apparenza:	Granulo
Resistenza termica:	=<250°C
Base del polimero:	LLDPE
Grado di pericolosità:	Leggere la SDS
Usi:	SU3 – Usi industriali
Biocida:	No
Food contact:	Si
Codice doganale:	3901109090
Data Aggiornamento:	20/02/2025

Descrizione

Il Masterbatch PO Disattivatore Odori 0591 è una dispersione ad alta concentrazione di additivi in grado di assorbire gli odori in polimero olefinico.

Campi d'Impiego

Il Masterbatch PO Disattivatore Odori 0591 è in grado di assorbire e neutralizzare gli odori caratteristici di polimeri e gomme riciclati. In particolare funziona molto bene nel disattivare chimicamente composti come derivati dell'idrogeno solforato, mercaptano, tioetere, ammine e ammoniaca.

Si consiglia di non trasformare il masterbatch ad una temperatura superiore ai 250°C

Dosaggio:

Il Masterbatch PO Disattivatore Odori 0591 è consigliato tra il 2,0% e massimo 10,0% in funzione del tipo ed intensità di VOC da neutralizzare.

Caratteristiche chimiche:

Descrizione Prova	Unità	Metodologia del test	Min – Max -Val
Umidità	ppm	ASTM D6980	0 - 2000
Base resina			LLDPE
Peso specifico	g/cm ³	ISO 1188	1,1 -1,4
Bulk Density	g/cm ³	ASTM D 1895-96	0,75
Forma del pellet			cilindrica
Dispersione			Standard
Volatilità a 90°C	°C		≤ 0,20

Imballaggio:

Bancale da: 1.250 Kg. - Sacchi da 25 Kg.

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non esporre al sole. Shelf Life: 1 anno.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli altri consigli tecnici pertinenti si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e sono considerate affidabili. Non rappresentano alcuna garanzia di idoneità all'uso in alcun processo o applicazione specifica. È responsabilità dell'utente finale effettuare tutti i test necessari per determinare l'idoneità del prodotto allo scopo specifico.